SAUTEUSES BASCULANTES À GAZ AVEC CUVE EN FONTE

K-Line

- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Axes hygiéniques, faciles à nettoyer
- Basculement par moteur avec retour rapide de la cuve
- Partie inférieure en version hygiénique H2
- Versement précis, vidange par vanne intégrée

	FGP 600	FGP 900
Dimensions, L × P × H en mm	1100 × 850 × 900	1400 × 850 × 900
Poids en kg	217	265
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	18	24
Puissance raccordée en kW 230 V 1N 50/60 Hz	0,3	0,3
Cuve en fonte, L × P × H en mm	600 × 600 ××175	900 × 600 × 175
Contenance maximale en litres	69	103
Contenance utile en litres	53	80
Surface de cuisson en m²	0,3	0,47
Couvercle à double paroi	●	●
Commande par boutons	●	●
Partie inférieure hygiénique H2	●	●
ACCESSOIRES STANDARD		
1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	●	●
VARIANTE		
VAR 477 Robinet col de cygne ¾" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm	○	○
ACCESSOIRES		
ZUB 961 Robinet col de cygne ¾" pour eau chaude, débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm (kit d'installation)	○	○
ZUB 960 Douche avec flexible ½" pour eau chaude (kit d'installation)	○	○
ZUB 832 Tuyau de gaz de sécurité ½", 600 mm lors d'un branchement par la paroi arrière	○	○
Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz	voir page 69	voir page 69

○ = Option (Prix sur demande)