


MARMITES RAPIDES À GAZ PERMAPRESS

- Commande innovante par écran tactile 
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 40 (1 1/2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 5 litres
- Soupape de régulation de gaz, allume-gaz automatique avec allumage haute tension
- Sécurité d'allumage par surveillance à ionisation
- Raccordement et robinet d'alimentation de gaz intégrés



	FGS 060	FGS 100	FGS 150
Dimensions, L x P x H en mm	800 x 850 x 900	900 x 850 x 900	1100 x 850 x 900
Poids en kg	132	153	180
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	12,5	17	21
Puissance raccordée en kW 230 V 1N 50/60 Hz	0,05	0,05	0,05
Contenance utile en litres	63,5	109	155
Diamètre de la cuve intérieure en mm	484	584	697
Hauteur de la cuve intérieure en mm	410	470	470
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	37,5	42,5	51
Marmite rapide selon DIN 18855	●	●	●


ACCESSOIRES STANDARD

1 tamis d'évacuation	●	●	●
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	●	●	●
1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	●	●	●
ZUB 418 Mitre d'évacuation sans clapet anti-refoulement, avec déflecteur (pour installation sous hotte aspirante ou plafond filtrant)			position additionnelle, inclus dans le prix




VARIANTES TOP

VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (eau froide, chaude et mixte)

- Remplissage automatique de l'eau au litre près
- Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile 
- Arrêt automatique du remplissage

VAR 808 Sonde de température à cœur

- Cuire à point, au degré près
- Sélection rapide de différentes températures avec l'écran tactile 
- Économiser l'énergie avec une durée de cuisson optimale

ACCESSOIRES

ZUB 787 Doppelmantel für Abgaskamin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 320 1 paire de crochets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ZUB 322 Anneau porteur pour paniers secteur	<input type="radio"/>		
ZUB 323 Anneau porteur pour paniers secteur		<input type="radio"/>	
ZUB 324 Anneau porteur pour paniers secteur			<input type="radio"/>

Paniers secteur perforation 8 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)

ZUB 382 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	<input type="radio"/>		
ZUB 384 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		<input type="radio"/>	
ZUB 389 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			<input type="radio"/>

Paniers secteur perforation 2,5 mm (jusqu'à 2 ex. par appareil)

ZUB 392 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm	<input type="radio"/>		
ZUB 394 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm		<input type="radio"/>	
ZUB 399 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm			<input type="radio"/>

Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz

voir page 69

voir page 69

voir page 69

○ = Option (Prix sur demande)

