

MARMITES RECTANGULAIRES À GAZ À BRÛLEURS PULSÉS



- Commande innovante par écran tactile 😥
- Technologie à brûleurs pulsés pour une efficacité et une rentabilité maximum
- Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne et actuelles, ainsi que, à chaque fois 3 valeurs de sélection rapide pour durée de cuisson et température
- Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré, muni d'un joint élastomère thermorésistant sur toute sa circonférence
- Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTi 1.4571
- Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité DN 50 (2")
- Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d'écoulement
- Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
- Échelle de niveau avec graduation tous les 25 litres





0

voir page 69

	FLR 300	FLR 400
Dimensions, L × P × H en mm	1700 × 850 × 900	2200 × 850 × 900
Poids en kg	340	376
Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar	43	54
Puissance raccordée en kW 230 V 1N 50 / 60 Hz	0,15	0,15
Contenance utile en litres	294	422
Dimensions intérieures de la cuve, L × P × H en mm	1150 × 660 × 435	1650 × 660 × 435
Capacité en inserts de cuisson GN 1/1, 200 mm	8 Pièces	12 Pièces
Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes	36	42
ACCESSOIRES STANDARD		
1 tamis d'évacuation	•	•
2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour l'alimentation en eau potable	•	•
1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable	•	•

VARIANTES TOP			
VAR 320 Dispositif de remplissage d'eau piloté par quantité (eau froide, chaude et mixte)			
Remplissage automatique de l'eau au litre près			
• Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile 📧 🔻			
Arrêt automatique du remplissage	0	0	
VAR 808 Sonde de température à cœur			
Cuire à point, au degré près			
• Sélection rapide de différentes températures avec l'écran tactile 🔼 🗔			
• Économiser l'énergie avec une durée de cuisson optimale	<u> </u>	<u> </u>	
ACCESSOIRES			
ZUB 791 Double paroi pour mitre d'évacuation, montable après installation	0	0	

0

voir page 69

O = Option (Prix sur demande)

ZUB 679 Support de récipient

ZUB 680 Support de récipient

Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz

52 06/2021